

CarryTemp Palette 416L



Conteneur isotherme réutilisable, léger, performant et ultra résistant.



Désignation Article	Référence	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Volume int. (L)	Poids (kg)
CarryTemp 416L	CI-CT-416-CL	1200 x 800 x 710	1070 x 670 x 580	416	27

STRUCTURE

- Isolation en 6 panneaux de 60 mm de polyuréthane à fort pouvoir isolant (Lambda 0,02W/mK).
- Isolant enchâssé dans une double housse extérieur/intérieur en toile PVC doublée d'une mousse de polyéthylène.
- Doté de poches internes en filet absorbant pour plaques eutectiques, d'une fermeture à scratch.

AVANTAGES

- Légère, imperméable, simple, robuste et lavable. Compatible HACCP.
- Certifiée ATP en catégorie C et D.
- Entretien simple par l'utilisation de matériaux étanches.
- Fermeture aisée grâce à des bavettes de guidage permettant une fermeture thermiquement étanche.

UTILISATION

- Dédiée à la collecte, la distribution ou l'acheminement de produits thermosensibles.
- Léger, ce conteneur est une solution astucieuse pour transformer de façon temporaire votre véhicule utilitaire sec en véhicule bi-température.
- Réfrigération par ajout de plaques eutectiques ou glace carbonique à disposer dans les poches internes en filet absorbant. (consulter notre gamme de plaques eutectiques).
- Solution sur palette à roues possible (nous consulter).
- Solution sur remorque à vélo possible (nous consulter).

SOPAC

142-176 avenue de Stalingrad
92712 Colombes Cedex

01 47 99 61 00

infotc@sopac.com

www.sopac.com
www.sopalog.com

