



CarryTemp Groom 348L + 603L

Chariot métallique muni de 2 conteneurs isothermes légers, performants et ultra résistants conçu pour le transport de marchandises sous température dirigée.



Désignation Article	Référence Coldandco	Dim. Ext. (mm) L x P x h	Dim. Int. (mm) L x P x h	Dim. Int. utiles* (mm) L x P x h	Volume intérieur (L)	Poids (kg)
CarryTemp Groom 348L	CI-CT-348-CA	1080 x 790 x 710	940 x 650 x 570	940 x 650 x 500	348	17
CarryTemp XL6 600L	CI-CT-600-CO6	1045 x 800 x 1150	905 x 660 x 1010	905 x 660 x 940	603	30,5
Total Solution		1180 x 800 x 1740				

* Sous plateau diffuseur

STRUCTURE

- Solution constituée de 2 caissons CarryTemp superposés disposés dans un chariot sur roues avec une empreinte au sol de format palette 810x1200.
- Conteneurs isothermes CarryTemp en 6 panneaux de 60 mm de polyuréthane à fort pouvoir isolant (Lambda 0,02W/mK). Isolation enchâssée dans une double housse extérieur/intérieur en toile PVC doublée d'une mousse de polyéthylène.

AVANTAGES

- Selon la température recherchée, différentes combinaisons possibles entre ambiant, frais, surgelés.
- Robuste, imperméable, lavable et compatible HACCP.

UTILISATION

- Maintien en température -21°C • +0°C/+4°C • -20°C
- En cours de certification ATP catégorie A (+7°C) et D (0°C).
- Réfrigération par un plateau en aluminium diffuseur de froid et fixé au plafond du caisson pouvant contenir 2 plaques eutectiques GN 1/1.



CarryTemp Groom 348L + 603L

Metal picking trolley equipped with 2 lightweight, powerful and ultra resistant insulated containers designed for the transport of goods under controlled temperature.



Article Designation	ColdandCo Reference	Ext. Dim. (mm)	Int. Dim. (mm)	Useful* Int. Dim. (mm) L x P x h	Int. Volume (L)	Weight (kg)
CarryTemp Groom 348L	CI-CT-348-CA	1080 x 790 x 710	940 x 650 x 570	940 x 650 x 500	348	17
CarryTemp XL6 600L	CI-CT-600-CO6	1045 x 800 x 1150	905 x 660 x 1010	905 x 660 x 940	603	30,5
Solution complète		1180 x 800 x 1740				* Under cold diffuser

STRUCTURE

- Solution consisting of 2 stacked CarryTemp boxes in a wheeled cart with an 810x1200 pallet footprint.
- CarryTemp insulated containers in 6 panels of 60 mm high insulating polyurethane (Lambda 0,02W / mK). Insulation encased in a double outer / inner cover in PVC fabric lined with polyethylene foam.

ADVANTAGES

- Depending on the desired temperature, different possible combinations between ambient, fresh, frozen.
- Robust, waterproof, washable and HACCP compatible.

UTILZATION

- Temperature maintenance -21°C • +0°C/+4°C
- Currently under ATP category A (+ 7 ° C) and D (0 ° C) certification.
- Refrigeration through a metal cold diffuser plate fixed at the top of the container supporting 2 eutectic plates GN 1/1.