

Enregistreur de température Sopalog RF

Radiofréquence/NFC avec hygrométrie



- Radiofréquence et NFC
- Plug and Play
- Mesures en temps réel
- Sécurité des données
- Plateforme Cloud
- Température et hygrométrie



Caractéristiques techniques	
Unité	°C et % HR
Plage de mesure	-30°C à +70°C et 0% à 100% HR
Précision	+/-0,2°C (entre 0°C et +30°C) +/-0,5°C (plages restantes) +/-2% entre 20% et 80% et sinon 4%
Résolution	0,1°C et 0.1% HR
Durée de vie	1 an*, 3 ans* ou 5 ans*
Intervalle de mesure	10mn par défaut (autres intervalles sur demande)
Mémoire	5000 mesures
Communication	700 mètres en champ libre
IP	67
Fréquence RF	869 MHz pour l'Europe
Energie	Batterie interne
Dimensions	85mm X 54mm X 5mm
Poids	30g
Equipement associés	Hub, lecteur NFC
Certificat	Livré avec attestation de conformité
Certification	EN 12830
Garantie	1 an* pour les HTDL2EX-1Y 3 ans* pour les HTDL2EX-3Y 5 ans* pour les HTDL2EX-5Y
Références	HTDL2EX-1Y (1 an) HTDL2EX-3Y (3 ans) HTDL2EX-5Y (5 ans)

L'enregistreur Sopalog RF transmet automatiquement les mesures à un hub (récepteur 2G, Ethernet ou Wifi) assurant un suivi en temps réel des températures. Grâce au NFC, il est également possible de lire les données de l'enregistreur à partir d'un smartphone ou d'une tablette (iOS et Android) en téléchargeant gratuitement notre Appli Blutag.

Les données sont stockées dans l'enregistreur ainsi que sur notre plateforme Cloud sécurisée SopaConsole.