

SOPALOG BLE BLUE PUCK

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE BLUETOOTH LOW ENERGY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BLUE PUCK T
Portée	Jusqu'à 500 mètres en champ libre (+4dBm)
Résolution	0,0625°C
Communication	2,4 Ghz- Bluetooth Low Energy 4,0/4,2
Paramètres de configuration	Interface/protocole : NFC (type 2) ou Bluetooth
Température d'utilisation	-40°C et +85°C
Dimensions	Diamètre base 57mm, Epaisseur de 20 mm
Précision (EMT)	± 0,5°C (entre 0°C et 65°C) et sinon ± 1°C maximum
Etalonnage	Configurable en 3 points d'étalonnage
Boîtier	DELIN (POM C) compatible contact alimentaire
Indice de protection	IP 68
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 18 ans (0 dBm, période de publicité de 10 secondes) Jusqu'à 10 ans* (0 dBm, période de publicité de 3 secondes)

AVANTAGES

- Conforme EN 12830
- Forte autonomie : jusqu'à 6 ans
- Longue portée
- Etanche (IP 68)
- Programmation via NFC

ACCESSOIRES



PUCK HOLDER STICK

Support de fixation + adhésif double face



PUCK HOLDER

Support de fixation seul



LECTEUR NFC

Lecteur de balises et capteurs pour PC

APPLICATIONS

- Transport
- Logistique du dernier km

