SOPALOG RF TDL3

ENREGISTREUR TEMPÉRATURE RF EN TEMPS RÉEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle	**SOPALOG RF TDL3-1Y (1 an)** **SOPALOG RF TDL-3Y (3 ans)** **SOPALOG RF TDL3-5Y (5 ans)**
Plage de mesure	-40°C à +60°C en plage standard (ou -30°C à +70°C ou 0°C à +100°C ou +20°C à +120°C ou -100°C à +100°C)
Précision	+/-0,2°C (entre 0°C et +30C°) +/-0,5°C (plages restantes)
Résolution	0,1°C
Intervalle de mesure	10mn par défaut (autres intervalles sur demande)
Mémoire	5000 mesures (tampon 160 mesures)
Portée	Jusqu'à 50m en champs libre (BT) Jusqu'à 400m en champs libre (RF)
Communication	Radio Fréquence 869 MHz pour l'Europe Fréquence BT 2,4 GHz
Type de sondes	Pointu, plat, standard ou PT-1000
Dimensions	77mm x 55mm x 10mm
Poids	env. 30 g
Indice de protection	IP 68
Certification	EN 12830
Certificat	Livré avec attestation de conformité à télécharger Certificat d'étalonnage en option
Mémoire interne (Backup)	6 dernières mesures (BT) 4x40 dernières mesures (RF)

AVANTAGES

- Suivi de température 24/7 sans fil
- Plug and Play : facile à installer
- Mesures en temps réel
- Sécurité des données
- Données accessibles sur Appli et plateforme web
- Alertes par email ou/et sms
- Etanchéité renforcée IP 68
- Certificat d'étalonnage en option

ACCESSOIRES

HUB 4G POUR SOPALOG RF

APPLICATIONS

- Transport / Logistique
- Grande distribution
- Restauration
- Chambres froides

01 47 99 61 00
infotc@sopac.com
https://sopac.com

SOLUTIONS CONNECTÉES / CHAÎNE DU FROID

02/09//2025 - V1